



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Wierzbica-Osiedle, dnia 18.04.2025 r.

Bd.ZP.271.1.40.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Gmina Wierzbica

Wierzbica-Osiedle

ul. Włodawska 1

22-150 Wierzbica

tel. 82 569-32-66

e-mail: przetargi@ugwierzbica.pl

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego polegającego na dostawie wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, (wyposażenie PSZOK w sprzęt) w ramach zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wierzbica”, Zamawiający


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

I. Rodzaj zamówienia – dostawy

II. Przedmiot zamówienia:

1. **Przedmiotem zamówienia jest** dostawa sprzętu na potrzeby Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w zakresie wskazanym w tabeli poniżej:

Lp.	Rodzaj sprzętu	Wymagania i dane techniczne
1.	Piaskarko-posypywarka do piasku i soli	<ul style="list-style-type: none">- fabrycznie nowa, nieużywana- ładowność min. 600kg- przystawka komunalna- wąski wysiew z możliwością regulacji w zakresie min. 1,2m – 5,0m- wyposażony w plandekę do zabezpieczenia materiału,- zbiornik wykonany z materiału odpornego na działanie soli,- waga sprzętu min. 125 kg,- prędkość obrotowa nie mniejsza niż 540 obr./ min.,



Urząd Gminy Wierzbica

Wierzbica-Osiedle ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica
województwo lubelskie, powiat chełmski


tel. +48 82 569 32 32

ugwierzbica.bip.lubelskie.pl

www.ugwierzbica.pl




		<ul style="list-style-type: none"> -wyposażony w podajnik taśmowy, - wyposażony w przystawkę komunalną lub wąskiego wysiewu, - instrukcja obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim.
2.	Zamiatarka ciągnikowa	<ul style="list-style-type: none"> - fabrycznie nowa, nieużywana, - szerokość zamiatarki (szerokość zamiatania) min. 2,0 m, - masa zamiatarki w przedziale 300-330 kg, - pojemność zasobnika na śmieci min. 160 l, - wymiary zamiatarki min.: długość 190 cm x szerokość 250 cm x wysokość 130 cm, - średnica szczotki w przedziale 60-70 cm, - szczotka z włosiem metalowo-plastikowym, - z możliwością zamontowania na tył, - zasobnik na śmieci opróżniany hydraulicznie, - wyposażony w boczną szczotkę, - wyposażona w system zraszania wraz z pojemnikiem na wodę, listwą spryskiwaczy wraz z elementami mocującymi, końcówkami spryskującymi, pompą wody, filtrem, - pojemność zbiornika na wodę min. 100 l. - instrukcja obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim.
3.	Ciągnik rolniczy	<ul style="list-style-type: none"> - fabrycznie nowy, nieużywany - rok produkcji nie starszy niż 2023 r., - wyposażony w silnik czterocylindrowy o pojemności minimum 3,8 dm³, - moc homologowana silnika min. 116 KM, - silnik spełniający normy co najmniej STAGE V, - wyposażony w skrzynie biegów minimum 30 przód i minimum 30 tył, minimum 5 biegów głównych, zakres biegów pełzających, - wyposażony w napęd na 4 koła, sterowanie napędem i blokadami mechanizmów różnicowych elektrohydraulicznie przyciskami, prędkość maksymalna min. 40 km/h, - zmiana kierunku jazdy elektrohydraulicznie pod obciążeniem za pomocą dźwigni rewersu przy kierownicy, regulacja szybkości reakcji rewersu minimum 3 stopniowa, wyposażony w system wspierający pracę z ładowaczem czołowym – automatyczne rozłączenie napędu w pedale hamulca, - kabina czterosłupowa, - kabina ogrzewana, wentylowana, klimatyzowana, - kabina wyposażona w drzwi po obu stronach kabiny, otwierana tylna szyba, 2 lusterka pracy- zewnętrzne wsteczne, radio,





		<ul style="list-style-type: none"> - światła pracy przednie i tyle minimum po 4 sztuki, - masa własna minimum 4 200 kg, - błotniki kół przednich i tylnych, - lampa błyskowa koloru pomarańczowego, - kolumna kierownicy regulowana w min. 2 płaszczyznach, -fotel operatora amortyzowany pneumatycznie, - minimum jedno siedzenie dla pasażera składane, - kabina z homologacją 2 osobową, - sterowanie podnośnikiem i napędem WOM z zewnątrz na błotnikach kabiny - rozdzielacz hydrauliczny – minimum 3 pary hydrauliki zewnętrznej + wolny powrót oleju, - podnośnik tylny sterowany elektrohydraulicznie z funkcją automatycznego WOM, udźwig podnośnika minimum 4850 kg - WOM tylny 540/540Eco/1000/1000Eco obr/min, - ogumienie nowe fabrycznie, nie strasze niż 2023 rok, rozmiary minimalne: 480/70R24 przód + 520/70R34 tył - instalacja pneumatyczna do hamulców przyczepy jedno i dwuprzewodowa, - przedni podnośnik oryginalny o udźwigu minimum 2100kg + minimum 1 para gniazd hydraulicznych + minimum gniazdo elektryczne, - pompa hydrauliczna minimum 55 l/ min, - układ hamulcowy na cztery koła, hamulce tarczowe w kąpieli olejowej, - hamulec postojowy/awaryjny działający niezależnie od hamulca roboczego, - zaczep tylny transportowy automatyczny szybkiej regulacji + konsola zaczepu dolnego PitonFix, - przedni TUZ z obciążeniem minimum 600 kg, - zaczep dolny polowy, - zbiornik na paliwo o pojemności minimum 140 l, - wyposażenie trójkąt wyróżniający pojazdy wolnobieżne, gaśnica, komplet kluczy, - instrukcja w języku polskim, - karta gwarancyjna w języku polskim.
4.	Ładowacz	<ul style="list-style-type: none"> - fabrycznie nowy, nieużywany - udźwig nominalny min. 1900kg - wysokość podnoszenia załadunkowa min. 3800mm, wysokość podnoszenia do osi obrotu min. 4100mm, - min. III sekcje hydrauliki, - sterowanie Joystick-iem, - amortyzator hydrauliczny membranowy, - osłona maski,





		<ul style="list-style-type: none"> - wskaźnik położenia narzędzia roboczego, - przewody stalowe hydrauliczne schowane w konstrukcji ładowacza, - montaż na tulejach łożyskujących samosmarnych, - zatrzaskowy system montażu do ciągnika umożliwiający szybki i łatwy montaż/demontaż, - instrukcja obsługi i karta gwarancyjna w języku polskim. - wyposażony w osprzęt roboczy: <ul style="list-style-type: none"> • widły do palet regulowane min. długość 1,2 m, waga w przedziale 170-190 kg, zabezpieczone w powłokę antykorozyjną, • szufla wzmocniona, szerokość min. 2,2 m, waga w przedziale 310-350 kg, pojemność w przedziale 800-1000 l, zabezpieczone w powłokę antykorozyjną.
--	--	---

III. Wymagania ogólne:

1. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w formie dostawy na teren gminy Wierzbica do miejscowości Busówno-Kolonia. Rozładunek dostawy na miejsce wskazane przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w formie faktury wystawionej na podstawie potwierdzenia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
3. Wszystkie wyposażenie objęte powyższą dostawą winno posiadać widoczne, trwałe znakowanie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania, w zakresie źródła współfinansowania projektu. Wskazane znakowanie powinno być czytelne, a jego zawartość zabezpieczona przed promieniowaniem UV i czynnikami atmosferycznymi. Sposób znakowania Wykonawca winien ustalić z Zamawiającym.
4. Sprzęt musi być wolny od wad prawnych, konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.
5. Zamawiający wymaga gwarancji min. 48 miesięcy od dnia dostarczenia sprzętów.
6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy okresowe/serwisowe.
7. Autoryzowany stacjonarny punkt serwisowy winien znajdować się w odległości maksymalnie do 30 km od siedziby Zamawiającego lub Wykonawca będzie dysponować serwisem mobilnym.
8. Zamiatarka, ładowacz i piaskarko-posypywarka musi być kompatybilna z ciągnikiem rolniczym. Całość ma stanowić jeden funkcjonalny i kompatybilny sprzęt.





9. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników ze sposobu montowania i użytkowania dostarczonego sprzętu.

IV. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wierzbica, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica, tel. +(48) 82 569-32-32

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:

- **Diana Kasjan** – e-mail: diana.kasjan@ugwierzbica.pl , tel. +(48) 82 575-07-14.

V. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

VI. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelna i trwała technika).
2. Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 25.04.2025 r. godz. 10:30 drogą mailową na adres e-mail Zamawiającego: przetargi@ugwierzbica.pl .
3. Upoważniony do kontaktów:
- **Pani Diana Kasjan**, tel. +(48) 82 575-07-14, email: diana.kasjan@ugwierzbica.pl.

VII. Wymagane warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

VIII. Obowiązujące zasady złożenia ofert:

1. Oferta winna zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
3. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
4. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za





- zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być ze sobą trwale połączone.
 6. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 7. Jeżeli oferta będzie podpisana przez inną osobę niż wymieniona powyżej, do oferty należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1. Cena oferty brutto uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem stawki VAT, kwoty należnego podatku VAT i kwoty netto.
2. Cena oferty powinna być ustalona na podstawie wypełnionej tabeli z podaniem cen jednostkowych netto i brutto danego asortymentu.
3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Informujemy, że niniejsze zaproszenie do składania ofert ma charakter szacowania wartości, nie zostanie zakończone wyborem oferty oraz nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Gminy Wierzbica. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia szacowania wartości w myśl art. 35 ustawy Prawo zamówień publicznych i regulaminu.

Zamawiający informuje, że w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy, którzy odpowiedzą na zapytanie w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, zostaną zaproszeni do składania ofert w przedmiotowym zamówieniu.

XII. Załączniki:

- załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
- załącznik nr 2 - Klauzula RODO,
- załącznik nr 3- Wzór znakowanie projektu.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

